

Załącznik C: Oznaczenia do schematów układu hamulcowego

M1	Silnik napędowy pompy
GP1	Pompa zębata
F1, F_RC1, F_RC2	Filtr oleju z elektryczną kontrolą zabrudzenia
RD1, RD4 ÷ RD7	Zawór przelewowy bezpośredniego działania
T1, T2	Zawór dławiący
RP1 ÷ RP3	Zawór przelewowy bezpośredniego działania
CH1, CH3 ÷ CH6	Zawory zwrotne
FC1 ÷ FC4	Regulatory przepływu
RC1, RC2	Proporcjonalne regulatory ciśnienia
DB1, DB2, DO, DH1, DH2	Rozdzielacze hydrauliczne
DS1, DS2, DO1, DM	Rozdzielacze hydrauliczne
PS1, PS3, PS4	Przetworniki ciśnienia oleju
MA	Manometr ciśnienia oleju
AC1, AC2	Hydroakumulator pęcherzowy
SA1, SA2	Blok zabezpieczenia strony olejowej hydroakumulatora
GS1, GS2	Blok zabezpieczenia strony gazowej hydroakumulatora
PS1.1, PS1.2	Przetworniki ciśnienia azotu
TB	Filtr zalewowy z filtrem powietrza
PT	Przetwornik temperatury oleju
TM	Termostat temperatury oleju
EAH	Grzałki oleju
OL	Olejowskaz z czujnikiem elektrycznym
ZPA1, ZPA2	Zawory przełączania agregatów
AH1.1 ÷ AH2.2	Czujniki położenia dźwigni zaworów przełączania agregatów
PS	Przetwornik ciśnienia oleju
A1.1 ÷ B4.4	Siłowniki hamulcowe
ZG1 ÷ ZG4	Ręczne zwory odcinające
ZZ1.1 ÷ ZZ4.4	
ZP1.1 ÷ ZP4.4	
WPA1.1 ÷ WPA4.4	Optyczne wskaźniki intensywności przecieków technologicznych siłowników
WPB1.1 ÷ WPB4.4	